

➤ **Doppelseitiges Klebeband „PET“****sehr stark/sehr stark haftend**

**SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG**  
Ludwig-Weis-Str. 11 · D-97082 Würzburg  
Tel. +49(0) 931 / 40 41 6-240 · Fax: -100

[www.sprintis.de](http://www.sprintis.de) · [info@sprintis.de](mailto:info@sprintis.de)

Stand 08/2018 (425969)

**Produkt- / Anwendungsbeschreibung**

Gut geeignet für PVC, Metall, Holz, Gummi, Papier, Karton, Glas/Keramik, Montieren von Schilder, Blenden, Skalen, Befestigen von Displays und Werbemitteln, gute Stanzeigenschaften, gute Wärmebeständigkeit

**Eigenschaften**

<b>Kleber</b>	Lösemittel-Acrylat, modifiziert
<b>Trägermaterial</b>	PET-Folie, transparent
<b>Dicke (Trägermaterial + Kleber)</b>	0,200 mm
<b>Abdeckung</b>	OPP-Folie, rot
<b>FTM 1 (Finat Testmethode Nr. 1) Klebkraftprüfung 180° bei 300 mm/min.</b>	> 22 N/25mm
<b>FTM 8 (Finat Testmethode Nr. 8) Scherfestigkeit auf einer Standardoberfläche</b>	> 30 Stunden
<b>Temperaturbereich</b>	-40 °C bis +200 °C
<b>Hinweise</b>	Für den Lebensmittelkontakt nicht getestet

**Lagerempfehlung**

Bei üblichen Lagerbedingungen bei Raumklima (ca. 50% relative Luftfeuchte & ca. 20 °C Raumtemperatur) besitzt das Klebeband in Originalverpackung eine Lagerzeit von mindestens 12 Monaten nach Eingang beim Kunden.

**Hinweis:**

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen.