



➤ Doppelseitiges Klebeband „PE-Schaum“

stark/stark haftend

SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG
Ludwig-Weis-Str. 11 · D-97082 Würzburg
Tel. +49(0) 931 / 40 41 6-240 · Fax: -100

www.sprintis.de · info@sprintis.de

Stand 06/2016 (272F101)

Produkt- / Anwendungsbeschreibung

Gut geeignet zum Montieren von Schildern, Blenden, Skalen, Befestigen von Displays und Werbemitteln, Spiegeln

Eigenschaften

| | |
|---------------------------------|---|
| Kleber | Lösemittel-Acrylat, modifiziert |
| Trägermaterial | PE-Schaum, weiß |
| Dicke (Trägermaterial + Kleber) | 1,0 mm |
| Abdeckung | Folie, blau |
| PSTC-1 Klebkraft | > 15 N/25mm |
| PSTC-7 Scherfestigkeit 25x25 mm | > 24 Stunden |
| Temperaturbereich | - 10 °C bis + 60 °C |
| Hinweise | Nicht für Lebensmittelkontakt geeignet. |

Lagerempfehlung

Bei üblichen Lagerbedingungen bei Raumklima (ca. 50% relative Luftfeuchte & ca. 20 ° C Raumtemperatur) besitzt das Klebeband in Originalverpackung eine Lagerzeit von mindestens 12 Monaten nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen.