

➤ Doppelseitiges PE-Schaumklebeband

sehr stark/sehr stark haftend

SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG
Ludwig-Weis-Str. 11 · D-97082 Würzburg
Tel. +49(0) 931 / 40 41 6-240 · Fax: -100

www.sprintis.de · info@sprintis.de

01/2019

Anwendungsbeispiele

Gut geeignet zum Montieren von Schildern, Blenden, Skalen,
Befestigen von Displays und Werbemitteln, Spiegeln

Eigenschaften

Kleberart	Lösemittel-Acrylat, modifiziert
Trägermaterial	PE-Schaum
Trägerfarbe	Weiß
Dicke (Kleber & Träger)	1,0 mm
Abdeckung Material	Silikonpapier
Abdeckung Farbe	Weiß
Klebekraft	20+/-2 N / 25 mm (FTM 1)
Scherfestigkeit	> 24 Stunden (FTM 8)
Temperaturbereich von/bis	-20 °C bis +90 °C
Lebensmittelkontakt	Nicht geeignet

Lagerempfehlung / Lagerzeit

Bei üblichen Lagerbedingungen bei Raumklima (ca. 50% relative Luftfeuchte & ca. 20 °C Raumtemperatur) besitzt das Produkt in Originalverpackung eine Lagerzeit von mindestens 12 Monaten nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen.