



➤ Doppelseitiges Klebeband mit Fingerlift

stark/stark haftend

SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG
Ludwig-Weis-Str. 11 · D-97082 Würzburg
Tel. +49(0) 931 / 40 41 6-240 · Fax: -100

www.sprintis.de · info@sprintis.de

Stand 05/2016 (1772056)

Produkt- / Anwendungsbeschreibung

Gut geeignet für Papier, Pappe, PE, PP, Folie

Eigenschaften

| | |
|---|--|
| Kleber | Hotmelt |
| Trägermaterial | Papier-Vlies, transluzent |
| Dicke (Trägermaterial + Kleber) | 0,09 mm |
| Abdeckung | Silikonpapier überstehend, weiß |
| FTM 1 (Finat Testmethode Nr. 1) Klebkraftprüfung 180° bei 300 mm/min. | > 27,5 N / 25 mm |
| FTM 8 (Finat Testmethode Nr. 8) Scherfestigkeit auf einer Standardoberfläche | > 50 Stunden |
| Temperaturbereich | -40° C - +60° C |
| Hinweise | Für den indirekten Lebensmittelkontakt geeignet. |

Lagerempfehlung

Bei üblichen Lagerbedingungen bei Raumklima (ca. 50% relative Luftfeuchte & ca. 20° C Raumtemperatur) besitzt das Klebeband in Originalverpackung eine Lagerzeit von mindestens 12 Monaten nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen.