

➤ **Doppelseitiges Klebeband „PET“**

sehr stark/sehr stark haftend

SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG
Ludwig-Weis-Str. 11 · D-97082 Würzburg
Tel. +49(0) 931 / 40 41 6-240 · Fax: -100

www.sprintis.de · info@sprintis.de

Stand 05/2016 (230465)

Produkt- / Anwendungsbeschreibung

Gut geeignet für PVC, PE, PP, Schaum, Gummi, Papier, Karton, Stoff, Glas/Keramik
Montieren von Schilder, Blenden, Skalen, Befestigen von Displays und Werbemitteln
Gute Stanzeigenschaften, gute Beständigkeit gegen UV-Licht, Wärme, Feuchtigkeit

Eigenschaften

Kleber	Lösemittel-Acrylat, modifiziert
Trägermaterial	PET-Folie, transparent
Dicke (Trägermaterial + Kleber)	0,205 mm
Abdeckung	MOPP-Folie, rot
FTM 1 (Finat Testmethode Nr. 1) Klebkraftprüfung 180° bei 300 mm/min.	> 20 N / 25 mm
FTM 8 (Finat Testmethode Nr. 8) Scherfestigkeit auf einer Standardoberfläche	> 168 Stunden
Temperaturbereich	-20 °C - +80 °C
Hinweise	Nicht Lebensmittelkontakt geeignet.

Lagerempfehlung

Bei üblichen Lagerbedingungen bei Raumklima (ca. 50% relative Luftfeuchte & ca. 20° C Raumtemperatur) besitzt das Klebeband in Originalverpackung eine Lagerzeit von mindestens 12 Monaten nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen.