

Anwendungsbeispiele

Das matte Gewebeklebeband mit seiner lichtabsorbierenden, nicht reflektierenden Kunststoffbeschichtung eignet sich zum Befestigen, Markieren, Abdecken oder Reparieren in Industrie, Gewerbe oder im DIY- und Heimwerkerbereich. On-Stage und Back-Stage lassen sich im Bereich der Veranstaltungs- und Bühnentechnik, also beispielsweise in Theater, Oper und Kino, glänzende Utergründe abdecken oder temporäre Bodenmarkierungen anbringen.

Eigenschaften

Kleberart	Naturkautschuk
Trägermaterial	PE-extrudiertes Gewebe
Dicke (Kleber & Träger)	0,30 mm
Klebekraft	9N/25mm
Zugfestigkeit	95n/25mm
Temperaturbereich von/bis	-35° bis +80°
Lebensmittelkontakt	nicht getestet

Lagerempfehlung / Lagerzeit

Bei üblichen Lagerbedingungen bei Raumklima (ca. 50% relative Luftfeuchte & ca. 20° C Raumtemperatur) besitzt das Klebeband in Originalverpackung eine Lagerzeit von mindestens 12 Monaten nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen.