

## ➤ Doppelseitige Klebepunkte

schwach/schwach haftend

SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG  
Ludwig-Weis-Str. 11 · D-97082 Würzburg  
Tel. +49(0) 931 / 40 41 6-240 · Fax: -100

[www.sprintis.de](http://www.sprintis.de) · [info@sprintis.de](mailto:info@sprintis.de)

Stand 02/2013 (230332)

## Produkt- / Anwendungsbeschreibung

Gut geeignet für Papier, Pappe, Filz, PE, PP, Folie, Gewebe

## Eigenschaften

|   |  |
|---|--|
| Kleber  | Acrylat, ablösbar                                    |
| Trägermaterial  | PET-Folie, transparent                               |
| Dicke (Trägermaterial + Kleber)   | 0,04 mm  |
| Abdeckung   | Silikonpapier, weiß                                  |
| FTM 1 (Finat Testmethode Nr. 1)<br>Klebkraftprüfung 180° bei 300 mm/min.        | > 1,5 N/25 mm  |
| FTM 8 (Finat Testmethode Nr. 8)<br>Scherfestigkeit auf einer Standardoberfläche | > 5 Stunden  |
| Temperaturbereich   | - 40°C bis + 100°C                                   |
| Hinweise  | Für den indirekten Lebens-<br>mittelkontakt geeignet |

## Lagerempfehlung

Bei üblichen Lagerbedingungen bei Raumklima (ca. 50% relative Luftfeuchte & ca. 20° C Raumtemperatur) besitzt das Klebeband in Originalverpackung eine Lagerzeit von mindestens 12 Monaten nach Eingang beim Kunden.

### Hinweis:

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen.