

➤ **Doppelseitige Klebepunkte aus Reinacrylat**

stark / stark haftend

SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG
Ludwig-Weis-Str. 11 · D-97082 Würzburg
Tel. +49(0) 931 / 40 41 6-240 · Fax: -100

www.sprintis.de · info@sprintis.de

Stand 07/2017 (33410009010VHB)

Produkt- / Anwendungsbeschreibung

Stabil in hohen und niedrigen Temperaturen, hohe Resistenz gegenüber Hitze, Feuchtigkeit und Chemie. Gut geeignet für die Montage von Plastikpanelen und Metallen.

Eigenschaften

Kleber	selbstklebender Acrylatschaum
Trägermaterial	Acrylatschaum, transparent
Dicke (Trägermaterial + Kleber)	0,5 mm
Abdeckung	PE-Folie
FTM 1 (Finat Testmethode Nr. 1) Klebkraftprüfung 180° bei 300 mm/min.	Nicht getestet
Scherfestigkeit	Nicht getestet
Temperaturbereich	- 20°C bis + 120°C
Hinweise	Für den Lebensmittelkontakt nicht geeignet

Lagerempfehlung

Bei üblichen Lagerbedingungen bei Raumklima (ca. 50% relative Luftfeuchte & ca. 21° C - 38° C Raumtemperatur) besitzt das Klebeband in Originalverpackung eine Lagerzeit von mindestens 12 Monaten nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen.