

➤ **Doppelseitige Klebepunkte aus Reinacrylat**

stark / stark haftend

SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG
Ludwig-Weis-Str. 11 · D-97082 Würzburg
Tel. +49(0) 931 / 40 41 6-240 · Fax: -100

www.sprintis.de · info@sprintis.de

Stand 07/2017 (33410009010VHB)

Produkt- / Anwendungsbeschreibung

Stabil in hohen und niedrigen Temperaturen, hohe Resistenz gegenüber Hitze, Feuchtigkeit und Chemie. Gut geeignet für die Montage von Plastikpanelen und Metallen.

Eigenschaften

| | |
|--|---|
| Kleber | selbstklebender Acrylatschaum |
| Trägermaterial | Acrylatschaum, transparent |
| Dicke (Trägermaterial + Kleber) | 0,5 mm |
| Abdeckung | PE-Folie |
| FTM 1 (Finat Testmethode Nr. 1) Klebkraftprüfung 180° bei 300 mm/min. | Nicht getestet |
| Scherfestigkeit | Nicht getestet |
| Temperaturbereich | - 20 °C bis + 120 °C |
| Hinweise | Für den Lebensmittelkontakt nicht geeignet |

Lagerempfehlung

Bei üblichen Lagerbedingungen bei Raumklima (ca. 50% relative Luftfeuchte & ca. 21° C - 38° C Raumtemperatur) besitzt das Klebeband in Originalverpackung eine Lagerzeit von mindestens 12 Monaten nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen.