

➤ **Doppelseitige Klebepunkte**

schwach/schwach haftend

SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG  
Ludwig-Weis-Str. 11 · D-97082 Würzburg  
Tel. +49(0) 931 / 40 41 6-240 · Fax: -100

[www.sprintis.de](http://www.sprintis.de) · [info@sprintis.de](mailto:info@sprintis.de)

Stand 02/2013 (230332)

**Produkt- / Anwendungsbeschreibung**

Gut geeignet für Papier, Pappe, Filz, PE, PP, Folie, Gewebe

**Eigenschaften**

Kleber	Acrylat, ablösbar
Trägermaterial	PET-Folie, transparent
Dicke (Trägermaterial + Kleber)	0,04 mm
Abdeckung	Silikonpapier, weiß
FTM 1 (Finat Testmethode Nr. 1) Klebkraftprüfung 180° bei 300 mm/min.	> 1,5 N/25 mm
FTM 8 (Finat Testmethode Nr. 8) Scherfestigkeit auf einer Standardoberfläche	> 5 Stunden
Temperaturbereich	- 40°C bis + 100°C
Hinweise	Für den indirekten Lebens- mittelkontakt geeignet

**Lagerempfehlung**

Bei üblichen Lagerbedingungen bei Raumklima (ca. 50% relative Luftfeuchte & ca. 20° C Raumtemperatur) besitzt das Klebeband in Originalverpackung eine Lagerzeit von mindestens 12 Monaten nach Eingang beim Kunden.

**Hinweis:**

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen.