

## Einseitige Klebepunkte aus PE-Folie

stark haftend

SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG  
Ludwig-Weis-Str. 11 · D-97082 Würzburg  
Tel. +49(0) 931 / 40 41 6-240 · Fax: -100

[www.sprintis.de](http://www.sprintis.de) · [info@sprintis.de](mailto:info@sprintis.de)

07/2020

### Anwendungsbeispiele

Gut geeignet für Papier, Pappe, Verpackungen

### Eigenschaften

Kleberart	Acrylat
Trägermaterial	PE-Folie, transluzent
Abdeckung	Silikonpapier, weiß
FTM 2 (Finat Testmethode Nr. 2) Klebkraftprüfung 90° bei 300 mm/min.	> 7N/25mm
FTM 8 (Finat Testmethode Nr. 8) Scherfestigkeit auf einer Standardoberfläche	> 10 Stunden
Temperaturbereich von/bis	-20 °C bis +100 °C
Lebensmittelkontakt	Für den direkten Lebensmit- telkontakt mit trockenen, nicht fettenden Lebensmit- teln geeignet

### Lagerempfehlung / Lagerzeit

Bei üblichen Lagerbedingungen bei Raumklima (ca. 50% relative Luftfeuchte & ca. 20 °C Raumtemperatur) besitzt das Produkt in Originalverpackung eine Lagerzeit von mindestens 12 Monaten nach Eingang beim Kunden.

#### Hinweis:

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen.